

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 ВКТ MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 154A5/145A5



Технические характеристики

EAN: 026330

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift

Типоразмер: 23x10-12

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 12

Рекомендованный обод: 8.00 G - 12

Диаметр, мм: 584

Ширина, мм: 236

LI / SI: 154A5/145A5

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

23X10-12 (250/60-12) 8.00 G - 12 ВКТ MAGLIFT EASYFIT NON MARKING 154A5/145A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на ободу. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на ободу.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины VKT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.