

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 250-15 (250/70-15) 7.0 - 15 ВКТ MAGLIFT ECO STD 169A5/160A5



#### Технические характеристики

EAN: 037800

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift ECO

Типоразмер: 250-15

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 7.0 - 15

Диаметр, мм: 714

Ширина, мм: 209

LI / SI: 162A5/153A5

Производитель:

Вес товара: кг

#### Описание

250-15 (250/70-15) 7.0 - 15 ВКТ MAGLIFT ECO STD 169A5/160A5

MAGLIFT ECO специально разработана для погрузчиков. Шина отличается широким рисунком протектора, обеспечивающим максимальную устойчивость и оптимизированное распределение нагрузки. Его усиленная конструкция устраняет риски проскальзывания, в то время как специально разработанная защита обода обеспечивает защиту от повреждения колес.

MAGLIFT ECO демонстрирует отличную тягу, а также низкое сопротивление качению и низкое тепловыделение для повышения эффективности.



