

ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

4.00-8 3.00 D - 8 ВКТ MAGLIFT STD 106 A5/97A5



Технические характеристики

EAN: 377148

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift

Типоразмер: 4.00-8

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 8

Рекомендованный обод: 3.00 D - 8

Диаметр, мм: 406

Ширина, мм: 109

LI / SI: 106A5/97A5

Производитель: 10.87

Вес товара: кг

Описание

4.00-8 3.00 D - 8 ВКТ MAGLIFT STD 106 A5/97A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

Шины ВКТ Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.





Standard

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

EasyFit (LIP)

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины BKT Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.