

## ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ ШИНЫ ДЛЯ СКЛАДСКИХ ВИЛОЧНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ

### 7.00-15 5.5 - 15 ВКТ MAGLIFT STD 152A5 /143A5



#### Технические характеристики

EAN: 026351

Товарный суб-сегмент: Цельнолитые шины для складских вилочных погрузчиков

Производитель: ВКТ

Протектор: Maglift

Типоразмер: 7.00-15

Радиальная / диагональная: -

Диаметр, дюйм: 15

Рекомендованный обод: 5.5 - 15

Диаметр, мм: 730

Ширина, мм: 180

LI / SI: 152A5/143A5

Производитель: 55.45

Вес товара: кг

#### Описание

7.00-15 5.5 - 15 ВКТ MAGLIFT STD 152A5 /143A5

Серия массивных шин ВКТ Maglift гарантирует максимальную стабильность и безопасность погрузчика средства во время всех операций и вождения.

ВКТ Maglift состоит из трех слоев - первый слой базовое соединение особенно прочное и устойчивое и обеспечивает высокую жесткость и идеальное сцепление без проскальзывания на обode. Для этого здесь встроена армированная стальная проволока которая крепко удерживает шину на обode.



Затем идет слой - смесь чрезвычайно эластичная и обеспечивает эффект пружины и комфорт езды.

Последним слоем является профильная смесь. Она чрезвычайно прочная к порезам и гарантирует особенно долгий срок службы шины.

**Шины VGT Maglift доступны в исполнении Standard и LIP (EasyFit), а также в бессажевом варианте.**





### **Standard**

Шины в стандартном исполнении монтируются на разборные колеса из двух половинок и сварные колеса с запорными кольцами.

### **EasyFit (LIP)**

Шины EasyFit монтируются на сварные колеса без использования стопорных колец.

Шины ВКТ Maglift поставляются в 85 типоразмерах и вариантах исполнения.