ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

710/45-26.5 24PR BKT TR 678 180A2/173A8 LS-2 STEEL BELTED TL



Технические характеристики

EAN: 042775

Производитель: BKT

Протектор: TR 678

Типоразмер: 710/45-26.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 26.5

Рекомендованный обод: AG24.00

Диаметр, мм: 1345

Ширина, мм: 705

TL / TT: TL

LI/PR: 24

LI / SI: 180A2/173A8

Давление, бар: 6

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

710/45-26.5 24PR BKT TR 678 180A2/173A8 LS-2 STEEL BELTED TL

Шины BKT FLOTATION TR 678 — шины для прицепов и сельскохозяйственного прицепного оборудования, рассчитанные на эксплуатацию в смешанных условиях - на дорогах общего пользования и на бездорожье.

Особенности и преимущества

Высокая нагрузочная способность при низком давлении
Шина способна выдерживать значительные нагрузки даже при пониженном давлении воздуха в камере. Это критически важно для сельскохозяйственной техники: сниженное давление уменьшает уплотнение почвы, сохраняя её структуру и плодородие.

Отличные тяговые характеристики

Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью — как на твёрдом покрытии, так и на рыхлых, влажных или скользких грунтах. Это повышает эффективность работы оборудования и безопасность движения.

Эффективная самоочистка
Конструкция протектора способствует быстрому удалению грязи, глины и растительных остатков. Это предотвращает «замыливание» шины, сохраняя тяговые свойства в тяжёлых условиях эксплуатации.

Универсальность применения
Модель подходит для широкого спектра прицепного оборудования - полуприцепы и прицепы для перевозки сельхозпродукции; прицепы для транспортировки техники; сельскохозяйственные орудия (сеялки, культиваторы, бороны и т. п.).

Прочность и долговечность
Усиленная конструкция каркаса и применение износостойких резиновых смесей обеспечивают длительный срок службы шины даже при интенсивных нагрузках и работе в агрессивной среде.