**ШИНЫ ДЛЯ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

**780/50-28.5 24PR BKT TR678 190A2/182A8 LS2 STEEL BELTED TL**




Технические характеристики

EAN: 042557

Производитель: BKT

Протектор: TR678

Типоразмер: 780/50-28.5

Радиальная / диагональная: D

Диаметр, дюйм: 28.5

Рекомендованный обод: AG26.00

Диаметр, мм: 1515

Ширина, мм: 770

TL / TT: TL

LI/PR: 24

LI / SI: 190A2/182A8

Давление, бар: 6.00

Производитель:

Вес товара: кг

Описание

780/50-28.5 24PR BKT TR678 190A2/182A8 LS2 STEEL BELTED TL

**Шины BKT FLOTATION TR 678 — шины для прицепов и сельскохозяйственного прицепного оборудования, рассчитанные на эксплуатацию в смешанных условиях - на дорогах общего пользования и на бездорожье.**

## Особенности и преимущества

**Высокая нагрузочная способность при низком давлении**
Шина способна выдерживать значительные нагрузки даже при пониженном давлении воздуха в камере. Это критически важно для сельскохозяйственной техники: сниженное давление уменьшает уплотнение почвы, сохраняя её структуру и плодородие.

**Отличные тяговые характеристики**

Оптимизированный рисунок протектора обеспечивает надёжное сцепление с поверхностью — как на твёрдом покрытии, так и на рыхлых, влажных или скользких грунтах. Это повышает эффективность работы оборудования и безопасность движения.

**Эффективная самоочистка**
Конструкция протектора способствует быстрому удалению грязи, глины и растительных остатков. Это предотвращает «замыливание» шины, сохраняя тяговые свойства в тяжёлых условиях эксплуатации.

**Универсальность применения**
Модель подходит для широкого спектра прицепного оборудования - полуприцепы и прицепы для перевозки сельхозпродукции; прицепы для транспортировки техники; сельскохозяйственные орудия (сеялки, культиваторы, бороны и т. п.).

**Прочность и долговечность**
Усиленная конструкция каркаса и применение износостойких резиновых смесей обеспечивают длительный срок службы шины даже при интенсивных нагрузках и работе в агрессивной среде.