ШИНЫ ДЛЯ ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

IF710/55R28 BKT AGRIMAX FORCE 165D R1W CFO TL

Технические характеристики

EAN: 034655

Товарный суб-сегмент: Шины для тракторов и комбайнов

Производитель: BKT

Протектор: Agrimax Force

Типоразмер: IF710/55R28

Радиальная / диагональная: R

Диаметр, дюйм: 28

Рекомендованный обод: DW 25 B

Диаметр, мм: 1493

Ширина, мм: 716

SLR, мм: 663

RC, мм: 4442

Вес товара: кг

TL / TT: TL

LI / SI: 165D

Производитель:

Описание

IF710/55R28 BKT AGRIMAX FORCE 165D R1W CFO TL

AGRIMAX FORCE — это радиальные шины премиум-класса от компании BKT, разработанные специально для подготовки почвы, грузоперевозок и уборки урожая на высокомощных тракторах и обеспечивающие максимальные показатели производительности и эффективности.

В BKT знают о нуждах фермеров, занятых сбором урожая: им требуются надежные и крепкие шины, способные выдержать большую нагрузку. При этом шины должны оказывать минимальное воздействие на почву. Есть ли смысл повторять, что уплотнение почвы является актуальной проблемой в интенсивном земледелии, когда фермер хочет получить максимум отдачи от земли.

Не слишком много хотят земледельцы? Никоим образом! Фирма BKT дает им то, что нужно: это специально разработанная резина Agrimax Force. Радиальная шина для мощных тракторов (мощностью более 250 км/ч), которая сохраняет вашу землю. Расскажем о ней подробнее.

Особенностью Agrimax Force является ее конструкция: фирма BKT пошла дальше в развитии технологии IF, чтобы создать резину, которая держит большие нагрузки при низком давлении (в сравнении с типовой шиной аналогичного размера). Такая технология делает шину Agrimax Force менее агрессивной к почве: большое пятно контакта распределяет вес более равномерно. Это позволяет работать на пониженном давлении без уплотнения почвы.

Однако, для того, чтобы выполнить работу быстро и одновременно деликатно, этого недостаточно. Колесо должно быть прочным. Для этого фирма разработала для Agrimax Force полиэстеровый каркас. Он обеспечивает лучшее сцепление и стабильность на любом виде почвы, улучшает производительность трактора, увеличивает срок службы колеса.